


Catálogo Técnico

Proteção Sanfonada para Atuadores ISO

Série PSF



Proteção Sanfonada para Cilindros ISO - Modelo PSF



Codificação

P S F		-		-	
Modelo	Ø (mm)		Curso do Cilindro		Material
	32				-- TREVIRA (PVC Lonado)
	40				01 MILAFLEX (PIMI + Nylon Resinado)
	50				02 POLIFLEX (Poliéster + Nylon Resinado)
	63				03 ALUMIX (T.F.V. Aluminizado)
	80				04 POLICAPA (Poliéster + XP (Trevira))
	100				05 PIMICAPA (PIMI + XP (Trevira))
	125				06 T.F.V. Siliconizado
	160				
	200				



Qual sua função?

As proteções sanfonadas padrão ISO são necessárias onde existe a deficiência na proteção contra pó, líquidos e pequenos detritos que possam agredir e/ou danificar os cilindros. Aumentando assim, a vida útil do mesmo.

Materiais disponíveis

Os materiais disponíveis variam conforme a necessidade de proteção, os mais utilizados são os seguintes: **TREVIRA** (PVC Lonado), **MILAFLEX** (PIMI + Nylon Resinado), **POLIFLEX** (Poliéster + Nylon Resinado), **ALUMIX** (T.F.V. Aluminizado), **POLICAPA** (Poliéster + XP (Trevira)), **PIMICAPA** (PIMI + XP (Trevira)) e **T.F.V. Siliconizado**.

Montagem






GHPC®

Tecnologia em Produtos Pneumáticos

Proteção Sanfonada para Cilindros ISO - Modelo PSF

Dimensional



- L.Máx: Comprimento aberto máximo
- ØD2: Diâmetro do bocal de Fixação 01
- ØD3: Diâmetro do bocal de Fixação 02
- ØDW: Diâmetro Nominal (externo) da Peça
- 15: Extensão do bocal de Fixação 01
- 18: Extensão do bocal de Fixação 02
- L.Mín: Comprimento fechado máximo

Proteção Sanfonada	Cilindro	Cursos Dimensões			0-25		26-50		51-100		101-150		151-200		201-250		251-300		301-400		401-500	
Modelo	Código	ØD2	ØD3	ØDW	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.
PSF32	ISO	12	30	60	38	73	41	93	45	153	51	208	56	263	61	318	67	378	77	493	88	608
PSF40	ISO	16	35	65																		
PSF50	ISO	20	40	70																		
PSF63	ISO	20	45	70																		
PSF80	ISO	25	45	75																		
PSF100	ISO	25	55	75																		
PSF125	ISO	32	60	80																		
PSF160	ISO	40	65	90																		
PSF200	ISO	40	75	90																		

Proteção Sanfonada	Cilindro	Cursos Dimensões			501-600		601-700		701-800		801-900		901-1000		ESP	
Modelo	Código	ØD2	ØD3	ØDW	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.	LMÍN.	LMÁX.
PSF32	ISO	12	30	60	98	713	112	833	120	943	132	1063	142	1183	200	1791
PSF40	ISO	16	35	65												
PSF50	ISO	20	40	70												
PSF63	ISO	20	45	70												
PSF80	ISO	25	45	75												
PSF100	ISO	25	55	75												
PSF125	ISO	32	60	80												
PSF160	ISO	40	65	90												
PSF200	ISO	40	75	90												

